



**Markiisit julkisiin tiloihin ja liiketiloihin on oikea ratkaisu**

**kun halutaan vähentää auringon valon ja lämmön vaikutusta eri tiloissa.**

**Markiisit tuovat julkisivuun näyttävyyttä ja samalla suojaavat ikkunarakenteita. Nykyaikaisten markiisien toimintaa ohjataan**

**moottoreilla, jotka on varustettu tuuli- ja aurinkoautomaatiikalla,**

**kellokytkimillä tai ne on liitetty rakennuksen muuhun ohjausjärjestelmään (esim. KNX-ohjausjärjestelmään).**

**Julkisivuissa, joissa ikkunat ovat vierekkäin ja monessa kerroksessa,**

**voidaan markiiseja ohjata huone-kerros- tai julkisivukohtaisesti.**



## KANKAAT

**Markiisikankaiden mallistossamme on yli 120 kangasvaihtoehtoa.**

**Kankaiden kuitu on käsitelty kauttaaltaan ja se antaa tehokkaan**

**suojan öljyä, hometta, ilmanmuutoksia ja muita ympäristö-**

**tekijöitä vastaan. Kankaat täyttävät Ökö-Tex no. 24.770 standardin.**

**Kaikissa kankaissa on 5 vuoden takuu.**

## SUUNNITTELU JA ASENNUS

**Markiisitoimituksemme kokonaispalveluun kuuluu valmistamiemme markiisien asennustyöt,**

**sähköasennustyöt sekä markiisien mitoitus ja suunnittelu.**

**Tarvittaessa saamme kohteesta tehtyä 3 D havainnekuvat sekä**

**mahdolliset lupa-asioihin liittyvät piirustukset.**



## SIVUVARSIMARKIISIT:

- MITOITUS:** Max. leveys yksiosaisena 6000 mm  
Max. leveys yhteenkytkettynä 20000 mm yhdellä moottorilla.  
Huom! useimmilla moottoreilla ei leveysrajoituksia.  
Max. ulottuma 1400 mm (soveltuu ikkunaan, jonka korkeus 2600 mm)
- KÄYTTÖKOHTEET:** Julkisivuihin, joissa ikkunoita on vierekkäin sekä mahdollisesti monessa kerroksessa.  
Markiisimallia ei suositella katutasoon asennettavaksi.
- KÄYTTÖ:** LT- moottoreilla (kytkin huonetilassa)  
RADIOTEKNIKALLA (moottorin ohjaukset kaukosäätimellä)
- AUTOMATIikka:** LT –ja radiotekniikalla toimiville moottoreille saatavana tuuli- ja aurinkoautomaattikka.  
LT- moottorit on mahdollista liittää väyläohjausjärjestelmiin.
- LISÄVARUSTEET:** Markiisit on varustettu suojaavalla yläkotelolla.

## NIVELVARSIMARKIISI

- MITOITUS:** Max. leveys yksiosaisena 7000 mm  
Max. leveys yhteenkytkettynä 15000 mm yhdellä moottorilla.  
Huom! useimmilla moottoreilla ei leveys rajoituksia.
- KÄYTTÖKOHTEET:** Julkisivun katutasoon soveltuva malli, käsivarret avautuvat kankaan suuntaisesti, tällöin ne eivät estä kulkemasta markiisin alta.
- KÄYTTÖ:** LT- moottoreilla (kytkin huonetilassa)  
RADIOTEKNIKALLA (moottorin ohjaukset kaukosäätimellä)
- AUTOMATIikka:** LT –ja Radiotekniikalla toimiville moottoreille saatavana tuuli- ja aurinkoautomaattikka.  
LT- moottorit on mahdollista liittää väyläohjausjärjestelmiin.
- LISÄVARUSTEET:** Markiisit on varustettu suojaavalla yläkotelolla.